



Producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych



Ładowarka Homebox i Homebox Flex ECOTAP



Ładowarka Homebox i Homebox Flex (z kablem), w zależności od modelu przeznaczona jest do jedno i trójfazowego ładowania pojazdów elektrycznych, umożliwiając jednocześnie inteligentną komunikację urządzenia z pojazdem. Niewielkie wymiary terminala pozwalają na umieszczenie go w dowolnym miejscu, a korzystanie z niego jest niezwykle łatwe. Urządzenie jest wytrzymałe na uszkodzenia. Obudowa wykonana jest ze stali cynkowanej o grubości 2mm, malowanej proszkowo.

W zależności od modelu ładowarka uruchamiana jest przyciskiem, kartą RFID lub kluczem elektronicznym, które umożliwiają jedynie autoryzowane użycie. Wtyczka umieszczona jest w gnieździe Mennekes (7pin) oraz w gniazdku w samochodzie. Następnie stacja komunikuje się z samochodem w celu rozpoznania protokołów bezpieczeństwa i dostosowania maksymalnej mocy ładowania do typu pojazdu. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie.

Ładowarki typu Homebox montuje się naściennie lub na dedykowanej konstrukcji stojaka.

Stacje Homebox, w zależności od modelu, można także włączyć w usługę Back Office, która przez przeglądarkę internetową pozwala na kontrolę efektywności ich wykorzystania oraz umożliwia podgląd kosztów ładowania.

Istnieje możliwość podłączenia kilku ładowarek pod jedną linią zasilającą.



Specyfikacja techniczna:

Uruchomienie ładowania:	przycisk / karta/klucz elektroniczny – token/aplikacja na smartfona
Ilość złączy ładowania:	1
Złącze:	1 x gniazdo typ 2
Maksymalny prąd:	1-3 fazy, 240/400V, 16-32 Amp, 50 Hz, w zależności od modelu
Maksymalna moc:	0-22 kW, w zależności od modelu
Tryb ładowania:	Mode 3
Lokalizacja:	GPS
Komunikacja:	Modem GSM/ czytnik kart RFID, w zależności od modelu
Wodoszczelność:	IP54 / IK10
Obudowa:	stal cynkowana 2,2mm, malowana proszkowo
Standardowa kolorystyka:	RAL 7035
Opcje wykończenia:	kolor i branding dowolny
Waga:	8kg
Wymiary (HxDxB):	400mm x 120mm x 260mm
Warunki pracy – wilgotność względna:	5% do 95%
Warunki pracy – temperatura:	-25°C do +50°C



Producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Normy/certyfikaty

- EN 1010/EU/35-IEC: 61815-1
- VDE-AR-E 2623-2-2/155/IK10

Gwarancja

Standard:
Przedłużenie gwarancji:

12 miesięcy
opcja dodatkowa

